

Labelprinters TJ

20 - 114 mm



Labelprinter TJ	TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4021TN	TJ-4120TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4422TN	TJ-4520TN	TJ-4522TN	
Printtechnologie	direct thermisch	thermo-transfer, direct thermisch								
Interfaces	USB 2.0 (Full Speed) (Type B), SerieelRS232C (DB9 female), LAN 10/100Base-TX, USB host									
Maximale printbreedte	107 mm			105,7 mm			104 mm			
Printsnelheid	152 mm/sec (6 ips)	254 mm/sec (10 ips)			178 mm/sec (7 ips)			305 mm/sec (12 ips)		
Printresolutie	203 dpi			300 dpi			203 dpi		300 dpi	
Display			3,5" LCD kleurentouchscreen			3,5" LCD kleurentouchscreen	LCD kleurenscherm	3,5" LCD kleurentouchscreen	LCD kleurenscherm	3,5" LCD kleurentouchscreen
Bedieningspaneel	5 LED's, 2 knoppen		6 knoppen	5 LED's, 2 knoppen		6 knoppen	1 LED, 6 knoppen			
Geheugen	128 MB RAM, 128 MB Flash						256 MB RAM, 512 MB Flash			
Voeding	AC adapter (AC 100-240V)									
Barcodescanner interface	via USB host									
Optionele en vervangende accessoires	Wi-Fi interface (PA-WI-002), labelstripper (PA-LP-005), snijmechanisme (PA-CU-004)					Dual Wi-Fi/Bluetooth (PA-WB-001) labelstripper (PA-LP-006) snijmechanisme (PA-CU-005)	Dual Wi-Fi/Bluetooth (PA-WB-001)	Dual Wi-Fi/Bluetooth (PA-WB-001) Labelstripper (PA-LP-006) Snijmechanisme (PA-CU-005)	Dual Wi-Fi/Bluetooth (PA-WB-001)	
Software	32-bit and 64-bit OS: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS 10.13x - 10.15x, macOS 11, macOS 12 32-bit and 64-bit OS: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24, SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat Enterprise 7.4									
Besturingssystemen ¹										
Software ¹	Bartender UltraLite (download)									
Stuurcodes	FBPL-EZD (EPLII, ZPLII, DPL)									
Tijd- en datumfunctie	softwarematig via PT-editor en hardwarematig via real-timeclock functie									
SDK (software development kit) ⁴	Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/2022 Android v8 of recenter iOS v11 of recenter									
Labels										
Label soort	universele labels	BUS/BCS thermo-transfer labelrollen en universele labels								
Thermo-transferrollen		BWS/BWP/BSS/BSP/BRS/BRP thermo-transferrollen (wax&hars) en universele rollen								
Maximale rolbreedte	20 - 114 mm (via snijmechanisme), 20 - 120 mm (via scheuren of strippen)									
Maximale rol diameter	203,2 mm									
Rolkerndiameter	25,4 mm - 76,2 mm					38,1 mm - 76,2 mm				
Overige										
Standaard meegeleverd	stroomkabel, usb kabel	stroomkabel, usb kabel, papierenkern Ø 1"				stroomkabel, usb kabel				
Website	TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4021TN	TJ-4120TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4422TN	TJ-4520TN	TJ-4522TN	

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/ondersteuning](https://www.brother.nl/ondersteuning) ² Alleen mogelijk in combinatie met optionele accessoires ³ Niet geschikt in combinatie met RIFID-tags of -labels ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bdc